

Descrição

As **Bomba Pneumática P- 300/50**, foram projetadas para serem utilizadas com graxa, em tambores de 200Kg. Podendo alimentar linhas utilitárias em instalações de grande porte.

É uma bomba de grande eficiência e com poucas peças móveis, traduzindo-se em manutenção quase nula, sendo fornecida com a seguinte relação de pressão lubrificante–ar:

50:1- para alimentação direta de sistemas centralizados e/ou pressurização de linhas.

Sendo construída em grande parte com alumínio cromo, propiciando uma vida mais longa e tendo uma maior resistência em ambiente corrosivo.

Funcionamento


O motor de ar opera sempre que a pressão pneumática for aplicada, ver gráfico de desempenho.

A pressão de ar pela relação da bomba determina a pressão hidráulica máxima. Nas bombas de relação 50:1, por exemplo, o fluxo é interrompido quando a contra pressão for 50 vezes maior que a pressão de ar aplicada. Nos projetos de linha utilitária esse principio é utilizado, regulando-se o ar para manter uma pressão desejada e constante na linha.

Especificações:


Lubrificante	Graxa até NLGI-2
Pressão máx. trabalho	400
Faixa de ar na entrada	2 a 8 bar
Rosca de entrada	1/4" NPT
Rosca de saída	
Tampa para tambor	Opcional
Volume deslocado máx.	1,800 Kg/min.
Consumo de Av PCN ³	10
Peso	10 Kg

Gráfico de desempenho P-300/50



Lubrificante de teste: Graxa NGL1 à 21° C

Dimensões
(em mm)



Dimensional

P/Tambor de Kg	COTA "A"
20	850
50	1110
200	1310

Informações de Compra

BOMBA PNEUMÁTICA P-300/50	P/ tambor 200 Kg	679.000.095
	P/ tambor 50 Kg	679.000.094
	P/ tambor 20 Kg	679.000.100

TAMPA	P/ tambor 200 Kg	679.000.112
	P/ balder 20 Kg	679.000.113

Sujeito a alterações sem prévio aviso.

EXIMPORT
Rua Gen. Roberto Alves Carvalho Fº, 59
04744-000 • São Paulo • SP • Brasil
Fone: 55 (11) 5525-9777 • Fax: 55 (11) 5525-9778
e-mail: vendas@eximport.com.br
site: www.eximport.com.br

