

### Descrição

O lubrificador eletromecânico LubePonto 5 é indicado para a lubrificação de apenas um ponto para Rolamentos, Correntes, Guias Lineares e Engrenagens Abertas.

O LubePonto 5, alimentado por baterias, trabalha por até 48 meses ou até 6 enchimentos (o que ocorrer primeiro).

Com uma pressão operacional de 10 bar, o LubePonto 5 é acompanhado de um reservatório com um volume de 120 ml.

### Características

#### Características

- Fornece quantidades dosadas de lubrificante;
- Recarga até 6 vezes;
- Não necessita de conexões/tubulações;
- Simples de instalar em máquinas novas ou já em uso;
- Alimentado a bateria.

### Especificação

Lubrificante	Óleo/Graxa até NLGI-2
Pressão de trabalho	Até 10 bar (145psi)
Número de saídas	1 Saída
Temperatura	-20°C até + 60°C
Capacidade do reservatório	120ml
Tensão	3,0 V (bateria Li)
Controle de Funcionamento	Mostrador LED
Duração por enchimento	1 – 24 meses
Peso sem lubrificante	~ 304 g



### Funcionamento

É necessária a regulagem inicial da unidade, através da tampa de ativação deverá ser feita a configuração das funções, tais como ligar e desligar ou ajustar a duração.



Ciclos de enchimento	Remanescentes Quantidade transportada	Remanescentes Esvaziamento do recipiente (Recipiente completo)	Possíveis Impulsos de lubrificação (Ciclos)
6	>600cm <sup>3</sup>	>5	>2500
5	600cm <sup>3</sup> - 481cm <sup>3</sup>	>4	2500 – 2001
4	480cm <sup>3</sup> - 361cm <sup>3</sup>	>3	2000 – 1501
3	360cm <sup>3</sup> - 241cm <sup>3</sup>	>2	1500 – 1001
2	240cm <sup>3</sup> - 121cm <sup>3</sup>	>1	1000 – 501
1	<120cm <sup>3</sup>	<5	<500

### TABELA DE INFORMAÇÕES DE COMPRA

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
LUBRIFICADOR AUTOMÁTICO LUBEPONTO 5	105.500.000

Sujeito a alterações sem prévio aviso.

EXIMPORT  
 Rua Gen. Roberto Alves Carvalho Fo, 59  
 04744-000 • São Paulo • SP • Brasil  
 Fone: 55 (11) 5687-9777 • Fax: 55 (11) 5687-9421  
 e-mail: vendas@eximport.com.br  
 site: www.eximport.com.br



**EXIMPORT**  
 LubeSystems