

Descrição

O lubrificador LubePonto Extra 250 /150 é indicado para a lubrificação de apenas um ponto para rolamentos, correntes, guias lineares e engrenagens abertas.

O LubePonto trabalha por até 12 meses por enchimento, onde o tempo por enchimento pode ser facilmente regulado. Com uma pressão operacional de 10 bar, o LubePonto trabalha de forma automática, podendo ser instalado em qualquer posição.

O lubrificador LubePonto Extra 250 / 150 utiliza um mecanismo de seleção de vazão onde é ajustado o período de lubrificação posicionando as chaves no período desejado. Em caso de sobre carga acima de 10Bar, ou algum problema no lubrificador um led vermelho ascende indicando o defeito.



Funcionamento

É necessária a regulagem inicial da unidade através da chave DPI, posicionando-a na direção "ON", essa regulagem fará com que a o período de lubrificação seja ajustado de 1 mês a 12 meses dependendo da necessidade do ponto. É necessária a utilização de uma válvula de retenção quando for utilizado óleo ou graxa de baixa viscosidade.

O motor aciona um embolo que empurra a graxa para baixo, sem contato entre o lubrificante e o pistão do lubrificador, podendo ser utilizado vários tipos de lubrificantes abrasivos que não são possíveis em outros lubrificadores.

Especificações

Especificações	Detalhamento
Lubrificante	Óleo ou Graxa
Capacidade de Refil	150ml ou 250ml
Temperatura de Operação	(-20° a 55°C) / (-4°F a 131°F)
Pressão Máxima	Até 10 Bar
Grau de Proteção	IP67
Tensão	6,0 V (Bateria Lítio)
Programação de Lubrificação	1 - 12 meses
Rosca de Fixação de saída	1/2" BSP Fêmea e 1/4" BSP macho
Controle de Funcionamento	LED vermelho

Características

- ✓ O Fornece quantidades dosadas de lubrificante;
- ✓ Baixo custo benéfico;
- ✓ Instalação e seleção do período de lubrificação simples;
- ✓ Alimentado por bateria;
- ✓ Não tem contato direto com o lubrificante, podendo ser utilizados vários tipos de lubrificantes;



Programação e Volume

Configuração em meses	Posição Chave DIP	Ciclo de fornecimento em horas	Lubrificante / ciclo (ml)		Lubrificante / dia (ml)		Lubrificante / semana (ml)		Lubrificante / mês (ml)	
			150	250	150	250	150	250	150	250
1	1	2	0,417 ml	0,694 ml	5,00	8,33	35	58,33	150	250
2	2	4			2,50	4,16	17,50	29,16	75	125
3	1+2	6			1,67	2,77	11,67	19,44	50	83,33
4	4	8			1,25	2,08	8,75	14,58	37,50	62,50
5	1+4	10			1,00	1,66	7,00	11,66	30	50
6	2+4	12			0,83	1,38	5,83	9,72	25	41,66
7	1+2+4	14			0,71	1,19	5,00	8,33	21,43	35,71
8	8	16			0,63	1,04	4,38	7,29	18,75	31,25
9	1+8	18			0,56	0,92	3,89	6,48	16,67	27,77
10	2+8	20			0,50	0,83	3,50	5,83	15	25
11	1+2+8	22			0,45	0,75	3,18	5,30	13,64	22,72
12	4+8	24			0,42	0,69	2,92	4,86	12,50	20,83

Informações de Compra

Lubeponto extra 150 / 250 - LA

Modelo de Lubeponto

- 150ml Completo – 1
- 250ml Completo – 2
- Lubrificador 150 sem reservatório – 3
- Lubrificador 250 sem reservatório – 4
- Reservatório 150 sem Lubrificador – 5
- Reservatório 250 sem Lubrificador – 6